

LIEBHERR A913 compact



Type	Liebherr A913—compact Litronic
Motor	129 pk (Stage V)
Afstempeling	Schildafstempeling 2.550 mm breed
Kenteken	T-73-GPD
Eigen gewicht	14ton
Zwenkradius	1700 mm
3-Delige giek	4650 mm verstelgiek en 2250 mm lepelsteel
Connector	CW 20
Toebehoren	LMB, Palletvork 5.000 kg omkeerbaar, slotenbak, dieplepelbak en sorteergrijpr 400 liter

voor meer informatie neem contact op met onze materieleafdeling

www.deklerkbv.nl

| materieelverhuur@deklerkbv.nl

| +31 (0) 183 508666

Palletvork (Verachttert)

Gewicht	510 kg
Maximale last	5000 kg
Afmeting vorken	125 x 50 x 1200 mm (2 stuks)

Slotenbak breed (BECO)

Gewicht	315 kg
Inhoud	750 liter
Breedte	1800 mm

Sorteergrijper (Zijtveld Grippers)

Gewicht	840 kg
Inhoud	400 liter
Breedte	800 (b) x 1800 mm (geopend)

Capaciteit

Vlucht in meters	Banden										
	Asblokkering AAN										
	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front	
	3.0		4.0		5.0		6.0		7.0		
7.0			2.8	2.8							
6.0			3.3	3.3	2.6	2.8					
5.0			3.7	3.7	2.7	3.4	1.9	2.4			
4.0	5.0	5.0	3.7	4.7	2.7	4.2	1.9	3.1			
3.0	5.5	7.5	3.6	5.6	2.7	4.2	1.9	3.1	1.4	1.7	
2.0	5.4	8.7	3.6	5.7	2.6	4.1	1.8	3.1	1.3	2.2	
1.0	5.4	8.9	3.6	5.7	2.5	4.1	1.8	3.0	1.3	2.3	
0.0	5.2	9.0	3.4	5.8	2.4	4.0	1.7	2.9			
-1.0	5.0	9.1	3.2	5.7	2.2	3.9	1.6	2.9			
-2.0	4.8	9.4	3.0	5.5	2.1	3.8	1.6	2.8			
-3.0	4.6	8.4	2.9	5.4	2.1	3.3					

Kraan op goede dragende grond waterpas opstellen

Maximaal te treffen windoppervlak is 1,2 m² per ton last

Werktemperatuur van -20 tot +50°C

Bij het verlaten van de kraan uitrusting op de grond leggen

Stapvoets rijden met last, last tegen uitzwaaien gezekerd en laag bij de grond toegestaan

Stabiliteit volgens ISO 10567 - EN 474-5

Hijsmiddelen maken deel uit van de last

Vlucht is hart draaikrans tot vrijhangende last

Zwenkbereik is 360°

Verstelbare giek 4,65m, lepelsteel 2,25 m

Bandenmaat 600/40-22,5

Bandenspanning 5,5 bar

Capaciteit

Vlucht in meters	Dozeblad 									
	Asblokkering AAN									
	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front	Zij	Front
	3.0		4.0		5.0		6.0		7.0	
7.0			2.8	2.8						
6.0			3.3	3.3	2.8	2.8				
5.0			3.7	3.7	3.0	3.4	2.1	2.4		
4.0	5.0	5.0	4.1	4.7	3.0	4.2	2.1	3.2		
3.0	6.2	7.5	4.0	5.6	2.9	4.6	2.1	4.0	1.6	1.7
2.0	6.1	8.7	4.0	6.2	2.9	4.9	2.1	4.1	1.5	2.2
1.0	6.0	8.9	4.0	6.6	2.8	5.1	2.0	4.2	1.5	2.3
0.0	6.0	9.1	3.8	6.6	2.7	5.2	1.9	4.2		
-1.0	5.7	9.2	3.7	6.7	2.5	5.2	1.8	4.0		
-2.0	5.6	9.4	3.4	6.8	2.4	4.9	1.8	3.2		
-3.0	5.3	8.4	3.3	5.5	2.4	3.3				

Kraan op goede dragende grond waterpas opstellen

Maximaal te treffen windoppervlak is 1,2 m² per ton last

Werktemperatuur van -20 tot +50°C

Bij het verlaten van de kraan uitrusting op de grond leggen

Stapvoets rijden met last, last tegen uitzwaaien gezekeerd en laag bij de grond toegestaan

Stabiliteit volgens ISO 10567 - EN 474-5

Hijsmiddelen maken deel uit van de last

Vlucht is hart draaikrans tot vrijhangende last

Zwenkbereik is 360°

Verstelbare giek 4,65m, lepelsteel 2,25 m

Bandenmaat 600/40-22,5

Bandenspanning 5,5 bar